

**Indústria de cartões de pagamento (PCI)
Padrão de segurança de dados
Questionário de auto-avaliação C-VT
e Atestado de conformidade**

**Comerciantes com terminais virtuais de
pagamento baseado na web - sem
armazenamento eletrônico de dados de
titulares de cartão**

Para uso com o PCI DSS versão 3.2

Abril de 2016

Alterações no documento

| Data | Versão do PCI DSS | Revisão de SAQ | Descrição |
|-------------------|-------------------|----------------|---|
| Outubro de 2008 | 1.2 | | Alinhar o conteúdo com o novo PCI DSS v1.2 e implementar alterações menores observadas desde a v1.1 original. |
| Outubro de 2010 | 2.0 | | Alinhar o conteúdo com os novos requisitos e procedimentos de teste do PCI DSS v2.0. |
| Fevereiro de 2014 | 3.0 | | Alinhar conteúdo com os requisitos do PCI DSS v3.0, testar procedimentos e incorporar opções de resposta adicional. |
| Abril de 2015 | 3.1 | | Atualizado para alinhar-se com a versão 3.1 do PCI DSS. Para detalhes das alterações do PCI DSS, consulte <i>PCI DSS – Resumo das Alterações de PCI DSS versão 3.0 para 3.1</i> . |
| Julho de 2015 | 3.1 | 1.1 | Versão atualizada para alinhar-se com outros SAQs de numeração. |
| Abril de 2016 | 3.2 | 1.0 | Atualizado para alinhar-se com o PCI DSS v 3.2. Para detalhes das alterações de PCI DSS, consulte <i>PCI DSS – Resumo das Alterações de PCI DSS versão 3.1 para 3.2</i> . |

Índice

| | |
|---|------------|
| Alterações no documento | ii |
| Antes de você começar | iii |
| Etapas de conclusão da autoavaliação do PCI DSS..... | iv |
| Entendendo o Questionário de autoavaliação | iv |
| <i>Teste esperado</i> | <i>v</i> |
| Preenchendo o questionário de autoavaliação..... | v |
| Orientação para não aplicabilidade de determinados requisitos específicos..... | v |
| Exceção legal | v |
| Seção 1: Informações de avaliação | 1 |
| Seção 2: Questionário de autoavaliação C-VT | 5 |
| Construir e manter a segurança de rede e sistemas..... | 5 |
| <i>Requisito 1: Instalar e manter uma configuração de firewall para proteger os dados.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Requisito 2: Não usar padrões disponibilizados pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de segurança</i> | <i>7</i> |
| Proteger os dados do titular do cartão | 11 |
| <i>Requisito 3: Proteger os dados armazenados do titular do cartão.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Requisito 4: Criptografar a transmissão dos dados do titular do cartão em redes abertas e públicas</i> | <i>13</i> |
| Manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidades | 15 |
| <i>Requisito 5: Proteger todos os sistemas contra malware e atualizar regularmente programas ou software antivírus</i> | <i>15</i> |
| <i>Requisito 6: Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros</i> | <i>17</i> |
| Implementar medidas rigorosas de controle de acesso | 18 |
| <i>Requisito 7: Restringir o acesso aos dados do titular do cartão de acordo com a necessidade de conhecimento para o negócio</i> | <i>18</i> |
| <i>Requisito 8: Identificar e autenticar o acesso aos componentes do sistema</i> | <i>19</i> |
| <i>Requisito 9: Restringir o acesso físico aos dados do titular do cartão</i> | <i>21</i> |
| Manter uma política de segurança de informações..... | 23 |
| <i>Requisito 12: Manter uma política que aborde a segurança das informações para todas as equipes.....</i> | <i>23</i> |
| Apêndice A: Requisitos adicionais do PCI DSS | 26 |
| <i>Anexo A1: Requisitos adicionais do PCI DSS para provedores de hospedagem compartilhada.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Anexo A2: Requisitos adicionais do DSS PCI para entidades usando SSL/antigo TLS.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Anexo A3: Validação Suplementar de Entidades Designadas (DESV).....</i> | <i>27</i> |
| Apêndice B: Planilha dos controles de compensação | 28 |
| Apêndice C: Explicação de não aplicabilidade..... | 29 |
| Seção 3: Detalhes de atestado e validação | 30 |

Antes de você começar

O SAQ C-VT foi desenvolvido para abordar requisitos aplicáveis aos comerciantes que processam os dados do titular do cartão somente por meio de terminais virtuais de pagamento isolados em computadores pessoais e conectados à internet.

Um terminal de pagamento virtual é um acesso baseado no navegador da web ao site do adquirente, processador ou prestador de serviços terceirizado para autorização de transações com cartões de pagamento, nas quais o comerciante insere manualmente os dados do cartão de pagamento por meio de navegador da web seguramente conectado. Diferentemente dos terminais físicos, os terminais virtuais não leem dados diretamente do cartão de pagamento. Como as transações com o cartão de pagamento são inseridas manualmente, os terminais de pagamento virtual são usados em vez de terminais físicos em ambientes comerciais com volumes de transação baixos.

Esses comerciantes SAQ C-VT processam os dados do titular do cartão somente por meio de um terminal virtual e não armazenam os dados do titular do cartão em nenhum sistema de computador. Esses terminais virtuais estão conectados à internet para acessar terceiros que hospedam as funções de processamento do pagamento do terminal virtual. Esse terceiro pode ser um processador, um adquirente ou qualquer prestador de serviços terceirizado que armazena, processa e/ou transmite dados do titular do cartão para autorizar e/ou estabelecer transações de pagamento do terminal virtual dos comerciantes.

Essa opção do SAQ aplica-se somente aos comerciantes que inserem manualmente uma única transação por vez por meio de um teclado em uma solução de terminal virtual baseada na internet. Os comerciantes SAQ C-VT podem ser do tipo real (cartão presente) ou pedidos por correio/telefone (cartão não presente).

Os comerciantes SAQ C-VT confirmam que, para esse canal de pagamento:

- O processamento do pagamento da sua empresa somente é feito por meio de um terminal virtual acessado por um navegador da web conectado à internet;
- A solução de terminal virtual da sua empresa é fornecida e hospedada por um prestador de serviços terceirizado validado pelo PCI DSS;
- Sua empresa acessa a solução de terminal virtual compatível com o PCI DSS por meio de um computador isolado em um único local, que não está conectado a outros locais ou sistemas no seu ambiente (isso pode ser obtido por meio da segmentação do firewall ou da rede para isolar o computador de outros sistemas);
- O computador da sua empresa não possui softwares instalados que armazenam os dados do titular do cartão (por exemplo: não possui software para processamento em lote ou armazenamento e encaminhamento);
- O computador da sua empresa não possui nenhum dispositivo de hardware conectado para capturar e armazenar dados do titular do cartão (como leitores de cartão conectados);
- Sua empresa não recebe ou transmite eletronicamente, de nenhuma outra forma, dados do titular do cartão por meio de nenhum canal (por exemplo: por meio de uma rede interna ou por meio da internet);
- Quaisquer dados do titular do cartão que sua empresa retém estão em papel (por exemplo, relatórios ou recibos impressos), e esses documentos não são recebidos eletronicamente; e
- Sua empresa não armazena dados do titular do cartão em formato eletrônico.

Esse SAQ não é aplicável para canais de Comércio eletrônico.

Esta versão reduzida do SAQ inclui perguntas que se aplicam a um tipo específico de ambiente de pequeno comerciante, conforme definido nos critérios de qualificação acima. Caso haja requisitos do PCI

DSS aplicáveis ao seu ambiente que não estejam cobertos por este SAQ, pode ser um indício de que este SAQ não é adequado ao seu ambiente. Além disso, é necessário cumprir todos os requisitos aplicáveis do PCI DSS para estar em conformidade com o PCI DSS.

Etapas de conclusão da autoavaliação do PCI DSS

1. Identifique o SAQ aplicável para seu ambiente. Consulte o documento *Diretrizes e instruções do questionário de autoavaliação* no site da PCI SSC para obter informações.
2. Confirme que seu ambiente está adequadamente definido e atende aos critérios de elegibilidade para o SAQ que você está usando (como definido na Parte 2g do Atestado de conformidade).
3. Avalie seu ambiente quanto à conformidade com os requisitos de PCI DSS aplicáveis.
4. Conclua todas as seções desse documento:
 - Seção 1 (Partes 1 e 2 do AOC) – Informações de Avaliação e Sumário Executivo
 - Seção 2 – Questionário de autoavaliação do PCI DSS (SAQ C-VT)
 - Seção 3 (Partes 3 e 4 do AOC) – Detalhes de validação e atestado e Plano de ação para requisitos que não estão em conformidade (se aplicável)
5. Envie o SAQ e Certificado de Conformidade (AOC), juntamente com qualquer outra documentação solicitada — como relatórios de varredura ASV — para seu adquirente, empresa de pagamento ou outro solicitante.

Entendendo o Questionário de autoavaliação

As perguntas contidas na coluna "Questão PCI DSS" deste questionário de autoavaliação são baseadas nos requisitos de PCI DSS.

Recursos adicionais que fornecem orientação sobre os requisitos de PCI DSS e como concluir o questionário de autoavaliação foram fornecidos para ajudar no processo de avaliação. Uma visão geral de alguns desses recursos é fornecida abaixo:

| Documento | Inclui: |
|---|---|
| PCI DSS <i>(Requisitos dos padrões de segurança de dados do PCI e Procedimentos de avaliação da segurança)</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Orientação sobre o escopo • Orientação sobre a intenção sobre todos os requisitos de PCI DSS • Detalhes do teste de procedimentos • Orientação sobre os controles de compensação |
| Documentos de instruções e diretrizes do SAQ | <ul style="list-style-type: none"> • Informações sobre todos os SAQs e seus critérios de elegibilidade • Como determinar qual SAQ é o correto para a sua organização |
| <i>Glossário de termos, abreviações e acrônimos do PCI DSS e PA-DSS</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Descrições e definições de termos usados no PCI DSS e questionários de autoavaliação |

Esses e outros recursos podem ser encontrados no site da PCI SSC (www.pcisecuritystandards.org). As organizações são encorajadas a revisar o PCI DSS e outros documentos de suporte antes de iniciar uma avaliação.

Teste esperado

As instruções fornecidas na coluna "Teste esperado" são baseadas nos procedimentos de teste no PCI DSS e fornecem uma descrição de alto nível dos tipos de atividades de teste que devem ser executadas para verificar se um requisito foi atendido. Os detalhes completos dos procedimentos de teste para todos os requisitos podem ser encontrados no PCI DSS.

Preenchendo o questionário de autoavaliação

Para cada questão, há uma escolha de respostas para indicar o status de sua empresa em relação ao requisito. **Somente uma resposta deve ser selecionada para cada questão.**

Uma descrição do significado de cada resposta é fornecida na tabela abaixo:

| Resposta | Quando usar essa resposta: |
|--|---|
| Sim | O teste esperado foi executado e todos os elementos do requisito foram atendidos conforme consta. |
| Sim com CCW (Planilha de controles de compensação) | O teste esperado foi realizado e o requisito foi atendido com a ajuda de um controle de compensação. Todas as respostas nessa coluna exigem conclusão de uma Planilha de controles de compensação (CCW) no Apêndice B do SAQ. As informações sobre o uso dos controles de compensação e orientação sobre como preencher a planilha são fornecidas no PCI DSS. |
| Não | Alguns ou todos os elementos do requisito não foram atendidos, ou estão em processo para serem implementados, ou exigem mais testes antes de sabermos se estão de acordo. |
| N/D (Não disponível) | O requisito não é aplicável ao ambiente da organização (consulte a <i>Orientação para não aplicabilidade de determinados requisitos específicos</i> abaixo para ver exemplos). Todas as respostas nessa coluna exigem uma explicação de suporte no Apêndice C do SAQ. |

Orientação para não aplicabilidade de determinados requisitos específicos

Apesar de várias organizações que preenchem o SAQ C-VT precisarem validar a conformidade com todos os requisitos do PCI DSS nesse SAQ, algumas organizações com modelos de negócio bastante específicos podem descobrir que alguns requisitos não se aplicam. Por exemplo, não se espera que uma empresa que não usa tecnologia sem fio de forma alguma valide a conformidade com as seções do PCI DSS que são específicas da tecnologia sem fio (por exemplo, requisitos 1.2.3, 2.1.1 e 4.1.1).

Se quaisquer requisitos forem considerados não aplicáveis ao seu ambiente, selecione a opção "N/D" para esse requisito específico e preencha a planilha "Explicação de não aplicabilidade" no Apêndice C para cada entrada "N/D".

Exceção legal

Se sua organização estiver sujeita a uma restrição legal que evite o cumprimento de um requisito de PCI DSS, marque a coluna "Não" para esse requisito e preencha o atestado relevante na Parte 3.

Seção 1: Informações de avaliação

Instruções para Envio

Esse documento deve ser preenchido como uma declaração do status de autoavaliação do comerciante com os *Requisitos do padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento e procedimentos da avaliação de segurança (PCI DSS)*. Preencha todas as seções: o comerciante é responsável por garantir que todas as seções sejam preenchidas pelas partes relevantes, se aplicável. Entre em contato com seu adquirente (banco do comerciante) ou empresas de pagamento para determinar os procedimentos de relatório e envio.

Parte 1. Informações sobre o comerciante e o avaliador de segurança qualificado

Parte 1a. Informações sobre a organização do comerciante

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| Nome da empresa: | | DBA (fazendo negócios como): | |
| Contato: | | Forma de tratamento: | |
| Telefone: | | E-mail: | |
| Endereço comercial: | | Cidade: | |
| Estado/província: | | País: | |
| URL: | | CEP: | |

Parte 1b. Informações sobre a empresa do assessor de segurança qualificado (se aplicável)

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| Nome da empresa: | | | |
| Nome do contato principal do QSA: | | Forma de tratamento: | |
| Telefone: | | E-mail: | |
| Endereço comercial: | | Cidade: | |
| Estado/província: | | País: | |
| URL: | | CEP: | |

Parte 2. Resumo executivo

Parte 2a. Tipo de negócio do comerciante (assinale todas as alternativas que se aplicam)

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Varejo | <input type="checkbox"/> Telecomunicações | <input type="checkbox"/> Armazéns e Supermercados |
| <input type="checkbox"/> Petróleo | <input type="checkbox"/> Comércio eletrônico | <input type="checkbox"/> Pedido por correio/telefone (MOTO) |
| <input type="checkbox"/> Outros (especificar): | | |

| | |
|---|---|
| Quais tipos de canais de pagamento seu negócio atende? | Quais canais de pagamento são abrangidos por esse SAQ? |
| <input type="checkbox"/> Pedido por telefone/correio (MOTO) | <input type="checkbox"/> Pedido por telefone/correio (MOTO) |
| <input type="checkbox"/> Comércio eletrônico | <input type="checkbox"/> Comércio eletrônico |
| <input type="checkbox"/> Cartão presente (face a face) | <input type="checkbox"/> Cartão presente (face a face) |

Observação: se sua organização tiver um processo ou canal de pagamento que não seja abrangido por esse SAQ, consulte seu adquirente ou empresa de pagamento sobre a validação para outros canais.

Parte 2b. Descrição da indústria de cartões de pagamento

Como e em qual capacidade seu negócio armazena, processa e/ou transmite dados do titular do cartão?

Parte 2c. Locais

Aliste os tipos de instalação e um resumo dos locais (por exemplo, lojas de varejo, escritórios corporativos, centrais de dados, centrais de chamadas, etc.) incluídos na revisão de PCI DSS.

| Tipo de instalação | Número de instalações desse tipo | Local(is) da instalação (cidade, país) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <i>Exemplo: Lojas de varejo</i> | 3 | <i>Boston, MA, EUA</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Parte 2d. Aplicativo de pagamento

A organização usa um ou mais dos aplicativos de pagamento? Sim Não

Forneça as seguintes informações relacionadas aos aplicativos de pagamento usados pela sua organização:

| Nome do aplicativo de pagamento | Número da versão | Fornecedor do aplicativo | O aplicativo está listado no PA-DSS? | Data de expiração da listagem PA-DSS (se aplicável) |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| | | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| | | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| | | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |
| | | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | |

Parte 2e. Descrição do ambiente

Forneça uma descrição de **alto nível** do ambiente abrangido por essa avaliação.

Por exemplo:

- *Conexões dentro e fora do ambiente de dados do titular do cartão (CDE).*
- *Os componentes de sistema críticos no CDE, como dispositivos POS, banco de dados, servidores da Web etc. e quaisquer outros componentes de pagamentos necessários, conforme aplicável.*

Seu negócio usa segmentação de rede para afetar o escopo do seu ambiente de PCI DSS?

Sim Não

(Consulte a seção "Segmentação de rede" do PCI DSS para obter orientação sobre a segmentação de rede)

Parte 2f. Prestadores de serviços de terceiros

| | |
|--|---|
| <p>Sua empresa usa um integrador e revendedor qualificado (QIR)?</p> <p>Se sim:</p> <p>Nome da empresa do QIR:</p> <p>Nome do indivíduo QIR:</p> <p>Descrição dos serviços prestados pelo QIR:</p> | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>A sua empresa compartilha dados de titulares de cartão com qualquer provedor de serviços de terceiros (por exemplo, integrador e revendedor qualificado (QIR), gateways, processadores de pagamento, prestadores de serviços de pagamento (PSP), empresas de hospedagem de web, agentes de reserva de companhias aéreas, agentes do programa de fidelidade, etc.)?</p> | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
|---|---|

Se sim:

| Nome do prestador de serviço: | Descrição dos serviços fornecidos: |
|-------------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Observação: o requisito 12.8 aplica-se a todas as entidades listadas.

Parte 2g. Qualificação para preencher o SAQ C-VT

O comerciante certifica a qualificação de preenchimento desta versão abreviada do Questionário de autoavaliação porque, para esse canal de pagamento:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | O processamento do pagamento do comerciante somente é feito por meio de um terminal virtual acessado por um navegador da web conectado à internet; |
| <input type="checkbox"/> | A solução de terminal virtual do comerciante é fornecida e hospedada por um prestador de serviços terceirizado validado pelo PCI DSS; |
| <input type="checkbox"/> | O comerciante acessa a solução de terminal virtual em conformidade com o PCI DSS por meio de um computador isolado em um único local, que não está conectado a outros locais ou sistemas no seu ambiente; |
| <input type="checkbox"/> | O computador do comerciante não possui softwares instalados que armazenam os dados do titular do cartão (por exemplo: não possui software para processamento em lote ou armazenamento e encaminhamento); |
| <input type="checkbox"/> | O computador do comerciante não possui nenhum dispositivo de hardware conectado para capturar e armazenar dados do titular do cartão (como leitores de cartão conectados); |
| <input type="checkbox"/> | O comerciante não recebe ou transmite eletronicamente, de nenhuma outra forma, dados do titular do cartão por meio de nenhum canal (por exemplo: por meio de uma rede interna ou por meio da internet); |
| <input type="checkbox"/> | O comerciante não armazena dados do titular do cartão em formato eletrônico; e |



Se o comerciante armazenar os dados do titular do cartão, esses dados só estarão em relatórios ou cópias em papel dos recibos e não serão recebidos eletronicamente.

Seção 2: Questionário de autoavaliação C-VT

Observação: as perguntas a seguir estão numeradas de acordo com os requisitos e procedimentos de teste do PCI DSS, conforme definido no documento Requisitos do PCI DSS e procedimentos da avaliação de segurança.

Data de conclusão da autoavaliação:

Construir e manter a segurança de rede e sistemas

Requisito 1: Instalar e manter uma configuração de firewall para proteger os dados

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 1.2 | As configurações do firewall e do roteador restringem as conexões entre redes não confiáveis e qualquer sistema no ambiente de dados do titular do cartão, da seguinte forma: Observação: uma "rede não confiável" é qualquer rede que seja externa às redes que pertencem à entidade em análise e/ou que esteja além da capacidade da entidade de controlar ou gerenciar. | | | | |
| 1.2.1 | (a) O tráfego de entrada e saída é restrito ao necessário para o ambiente de dados do titular do cartão? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (b) Todos os outros tráfegos de entrada e saída são recusados de forma específica (como ao usar a opção explícita "recusar todos" ou uma recusa implícita após a declaração de permissão)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.3 | Existem firewalls de perímetro instalados entre quaisquer redes sem fio e o ambiente de dados do titular do cartão e esses firewalls estão configurados para recusar ou permitir (se esse tráfego for necessário para fins comerciais) apenas tráfegos autorizados a partir do ambiente sem fio no ambiente de dados do titular do cartão? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 1.3 | O acesso público direto é proibido entre a internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão, da seguinte forma: | | | | | |
| 1.3.4 | O tráfego de saída do ambiente de dados do titular do cartão para a internet está explicitamente autorizado? | <ul style="list-style-type: none"> Examine o firewall e as configurações do roteador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3.5 | São permitidas apenas as conexões estabelecidas na rede? | <ul style="list-style-type: none"> Examine o firewall e as configurações do roteador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | (a) Está instalado e ativo um software de firewall pessoal (ou funcionalidade equivalente) em qualquer dispositivo portátil (incluindo da empresa e/ou de propriedade dos funcionários) que se conectam à internet quando fora da rede (por exemplo, laptops usados pelos funcionários), e que também são usados para acessar o CDE? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e padrões de configuração Examine os dispositivos móveis e/ou de propriedade do funcionário | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (b) O software de firewall pessoal (ou funcionalidade equivalente) está configurado para definições de configuração específicas, funcionando ativamente e não alterável por usuários de dispositivos móveis e/ou de propriedade dos funcionários? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e padrões de configuração Examine os dispositivos móveis e/ou de propriedade do funcionário | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Requisito 2: Não usar padrões disponibilizados pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de segurança

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| 2.1 | <p>(a) Os valores-padrão entregues pelo fornecedor são sempre alterados antes de instalar um sistema na rede?</p> <p><i>Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando, às utilizadas pelos sistemas operacionais, softwares que fornecem serviços de segurança, aplicativos e contas do sistema, terminais de ponto de venda (POS), solicitações de pagamento, sequências de comunidade de Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP) etc.).</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos Examine a documentação do fornecedor Observe as configurações do sistema e as definições da conta Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p>(b) As contas-padrão desnecessárias são removidas ou desativadas antes da instalação de um sistema na rede?</p> | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos Reveja a documentação do fornecedor Examine as configurações do sistema e as definições da conta Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.1.1 | <p>Para ambientes sem fio conectados ao ambiente dos dados do titular do cartão ou para a transmissão dos dados do titular do cartão, TODOS os padrões do fornecedor sem fio são alterados nas instalações, da seguinte forma:</p> | | | | | |
| | <p>(a) As chaves de criptografia padrão são alteradas na instalação e são modificadas sempre que um funcionário que conhece as chaves sai da empresa ou troca de cargo?</p> | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos Reveja a documentação do fornecedor Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p>(b) As strings de comunidades de SNMP padrão dos dispositivos sem fio são alteradas na instalação?</p> | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos Reveja a documentação do fornecedor Entreviste a equipe Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| (c) As senhas/frases de senha padrão dos pontos de acesso são alteradas na instalação? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Entreviste a equipe ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (d) O firmware dos dispositivos sem fio é atualizado para ser compatível com a criptografia robusta para autenticação e transmissão em redes sem fio? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Reveja a documentação do fornecedor ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (e) Os outros padrões relacionados à segurança do fornecedor de dispositivos sem fio são alterados, se aplicável? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Reveja a documentação do fornecedor ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.2 (a) Somente os serviços, protocolos e daemons necessários, entre outros, são ativados conforme a necessidade para a função do sistema (ou seja, os serviços e protocolos que não são diretamente necessários para a execução da função especificada do dispositivo estão desativados)? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os padrões de configuração ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) Todos os protocolos, daemons ou serviços não seguros e ativados são justificados de acordo com os padrões de configuração documentados? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os padrões de configuração ▪ Entreviste a equipe ▪ Examine as definições de configuração ▪ Compare serviços ativos etc. com justificativas documentadas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 2.2.3 Recursos de segurança adicionais são documentados e implantados para todos os serviços, protocolos ou daemons exigidos que são considerados não seguros? Observação: onde SSL/antigo TLS for utilizado, os requisitos do apêndice A2 devem ser atendidos. | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os padrões de configuração Examine as definições de configuração | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.4 (a) Os administradores do sistema e/ou equipes que configuram os componentes do sistema estão bem-informados sobre as configurações comuns dos parâmetros de segurança para esses componentes do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) As configurações comuns dos parâmetros de segurança estão incluídas nos padrões de configuração do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os padrões de configuração do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) As configurações dos parâmetros de segurança estão definidas corretamente nos componentes do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os componentes do sistema Examine as definições de parâmetro de segurança Compare as definições com os padrões de configuração do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2.5 (a) Todas as funcionalidades desnecessárias, como scripts, drivers, recursos, subsistemas, sistemas de arquivo e servidores da web desnecessários foram removidas? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os parâmetros de segurança nos componentes do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) As funções ativadas estão documentadas e oferecem suporte para uma configuração segura? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja a documentação Examine os parâmetros de segurança nos componentes do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| (c) Existem somente funcionalidades registradas presentes nos componentes do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja a documentação Examine os parâmetros de segurança nos componentes do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Os acessos administrativos fora do console estão criptografados da seguinte forma: Observação: onde SSL/antigo TLS for utilizado, os requisitos do apêndice A2 devem ser atendidos. | | | | | |
| (a) Todos os acessos administrativos fora do console são criptografados com criptografia robusta e um método de criptografia robusta é invocado antes da solicitação da senha do administrador? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os componentes do sistema Examine as configurações do sistema Observe o logon de um administrador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) Os serviços do sistema e os arquivos de parâmetros são configurados para prevenir o uso de Telnet e outros comandos de logon remoto não seguros? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os componentes do sistema Examine os serviços e arquivos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) O acesso do administrador às interfaces de gerenciamento baseadas na web é criptografado com uma criptografia robusta? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os componentes do sistema Observe o logon de um administrador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (d) Para a tecnologia em uso, a criptografia robusta é implementada de acordo com as melhores práticas do setor e/ou recomendações do fornecedor? | <ul style="list-style-type: none"> Examine os componentes do sistema Reveja a documentação do fornecedor Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Proteger os dados do titular do cartão

Requisito 3: Proteger os dados armazenados do titular do cartão

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 3.2 | (c) Os dados de autenticação confidenciais ou dados irrecuperáveis são excluídos ou restituídos após a conclusão do processo de autorização? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (d) Todos os sistemas cumprem os seguintes requisitos em relação ao não armazenamento de dados de autenticação confidenciais após a autorização (mesmo se criptografados): | | | | |
| 3.2.2 | O código ou valor de verificação do cartão (número de três ou quatro dígitos impresso na frente ou atrás do cartão de pagamento) não é armazenado após a autorização? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examine as fontes de dados, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Dados de transação de entrada • Todos os registros • Arquivos do histórico • Arquivos de rastreamento • Esquema de banco de dados • Conteúdo de banco de dados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2.3 | Após a autorização, o número de identificação pessoal (PIN) ou o bloqueio de PIN criptografado não é armazenado? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examine as fontes de dados, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> • Dados de transação de entrada • Todos os registros • Arquivos do histórico • Arquivos de rastreamento • Esquema de banco de dados • Conteúdo de banco de dados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 3.3 O PAN é mascarado quando exibido (os primeiros seis e últimos quatro dígitos são o número máximo de dígitos a serem exibidos) de modo que somente funcionários com uma necessidade comercial legítima podem visualizar mais do que os seis primeiros/últimos quatro dígitos do PAN? Observação: esse requisito não substitui os requisitos mais rigorosos em vigor quanto às exibições dos dados do titular do cartão, por exemplo, requisitos legais ou da bandeira do cartão de pagamento para recebimentos do ponto de venda (POS). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Reveja as funções que precisam de acesso para exibições do PAN completo ▪ Examine as configurações do sistema ▪ Observe as exibições do PAN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Requisito 4: Criptografar a transmissão dos dados do titular do cartão em redes abertas e públicas

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 4.1 (a) São usados protocolos de segurança e criptografia fortes para proteger dados sensíveis do titular do cartão durante a transmissão através de redes abertas e públicas? Observação: onde SSL/antigo TLS for utilizado, os requisitos do apêndice A2 devem ser atendidos. <i>Exemplos de redes abertas e públicas incluem, entre outros, internet, tecnologias sem fio, incluindo 802.11 e bluetooth, tecnologias de celular, por exemplo, Global System for Mobile Communications (GSM), Code Division Multiple Access (CDMA) e General Packet Radio Service (GPRS).</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os padrões documentados ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Reveja todos os locais em que o CHD é transmitido ou recebido ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) São aceitas apenas chaves e/ou certificados confiáveis? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observe as transmissões de entrada e saída ▪ Examine as chaves e certificados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) São implementados protocolos de segurança para usar apenas configurações seguras e não apoiar versões ou configurações inseguras? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (d) É implementada a força da criptografia adequada para a metodologia de encriptação em uso (verificação das recomendações/melhores práticas de fornecedor)? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja a documentação do fornecedor ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (e) Para implementações de TLS, o TLS é habilitado sempre que dados de titulares de cartão são transmitidos ou recebidos? <i>Por exemplo, para implementações com base no navegador:</i> <ul style="list-style-type: none"> • O "HTTPS" aparece como parte do protocolo de Universal Record Locator (URL) do navegador, e • Os dados do titular do cartão são exigidos somente se o "HTTPS" aparece como parte do URL. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examine as configurações do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 4.1.1 | São usadas as melhores práticas da indústria para implementar criptografia forte para a autenticação e transmissão para as redes sem fio que transmitem dados de titulares de cartão ou que estão conectadas ao ambiente de dados do titular do cartão? _____ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os padrões documentados ▪ Reveja as redes sem fio ▪ Examine as definições de configuração do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | (b) Existem políticas em vigor que afirmam que os PANs desprotegidos não são enviados por meio das tecnologias de envio de mensagens de usuário final? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Manter um programa de gerenciamento de vulnerabilidades

Requisito 5: Proteger todos os sistemas contra malware e atualizar regularmente programas ou software antivírus

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 5.1 | Os softwares antivírus estão implementados em todos os sistemas normalmente afetados por softwares mal-intencionados? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1.1 | Todos os programas antivírus podem detectar, remover e proteger contra todos os tipos conhecidos de softwares mal-intencionados (como vírus, trojans, worms, spywares, adwares e rootkits)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1.2 | São executadas avaliações periódicas para identificar e avaliar a evolução de ameaças de malware a fim de confirmar se tais sistemas continuam sendo considerados como não normalmente afetados por softwares mal-intencionados? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Certifique-se de que todos os mecanismos antivírus sejam mantidos conforme segue: | | | | |
| (a) | Todos os softwares antivírus e as definições são mantidos atualizados? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (b) | As atualizações automáticas e as varreduras periódicas estão ativadas e sendo executadas? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (c) | Todos os mecanismos antivírus geram logs de auditoria e os logs são mantidos de acordo com o Requisito 10.7 do PCI DSS? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 5.3 Todos os mecanismos do antivírus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estão sendo executados ativamente? ▪ Não podem ser desativados ou alterados pelos usuários? <p>Observação: as soluções antivírus podem ser temporariamente desativadas apenas se houver necessidade técnica comprovada, conforme autorizado pelo gerenciamento com base em cada caso. Se a proteção antivírus precisar ser desativada por um motivo específico, isso deve ser formalmente autorizado. Medidas adicionais de segurança também podem precisar ser implementadas pelo período durante o qual a proteção antivírus não estiver ativa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Examine as configurações do antivírus ▪ Examine os componentes do sistema ▪ Observe os processos ▪ Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Requisito 6: Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| <p>6.1 Há um processo para identificar vulnerabilidades de segurança, incluindo o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso de origens externas conhecidas para obter informações sobre vulnerabilidade? ▪ Classificação de uma escala de risco para as vulnerabilidades, o que inclui identificação de todas as vulnerabilidades de "alto risco" e "críticas"? <p>Observação: as classificações de risco devem ser baseadas nas melhores práticas do setor, bem como a consideração de impacto potencial. Por exemplo, os critérios para classificar as vulnerabilidades podem incluir a consideração da marca da base CVSS e/ou a classificação pelo fornecedor e/ou os tipos de sistemas afetados.</p> <p>Os métodos para avaliar as vulnerabilidades e classificar o nível de risco variam com base no ambiente da organização e na estratégia de avaliação de risco. As classificações de risco devem, no mínimo, identificar todas as vulnerabilidades consideradas de "alto risco" ao ambiente. Além da classificação de risco, as vulnerabilidades podem ser consideradas "críticas" se apresentarem uma ameaça iminente ao ambiente, sistemas críticos de impacto e/ou resultariam em comprometimento potencial se não resolvidas. Exemplos de sistemas críticos podem incluir sistemas de segurança, dispositivos voltados ao público e sistemas, bancos de dados e outros sistemas que armazenam, processam ou transmitem dados do titular do cartão.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Entreviste a equipe ▪ Observe os processos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6.2 | <p>(a) Todos os componentes e softwares do sistema estão protegidos de vulnerabilidades conhecidas devido à instalação de patches de segurança aplicáveis disponibilizados pelo fornecedor?</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| (b) São instalados reparos críticos de segurança dentro de um mês do lançamento? Observação: os patches de segurança crítica devem ser identificados de acordo com o processo de classificação de risco definido no Requisito 6.1. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Examine os componentes do sistema ▪ Compare a lista de patches de segurança instalados com as listas de patches recentes do fornecedor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Implementar medidas rigorosas de controle de acesso

Requisito 7: *Restringir o acesso aos dados do titular do cartão de acordo com a necessidade de conhecimento para o negócio*

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 7.1 | O acesso aos componentes do sistema e aos dados do titular do cartão é limitado somente àquelas pessoas cuja função requer tal acesso, conforme itens a seguir: | | | | |
| 7.1.2 | O acesso aos IDs de usuários privilegiados é restrito ao seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restrito ao menor número de privilégios necessários para o desempenho das responsabilidades da função? ▪ Permitido apenas às funções que requerem especificamente tal acesso privilegiado? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.1.3 | O acesso é atribuído com base na classificação e função do trabalho do funcionário individualmente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Requisito 8: Identificar e autenticar o acesso aos componentes do sistema

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| 8.1.1 | Todos os usuários recebem um ID exclusivo antes de permitir que eles acessem os componentes do sistema ou os dados do titular do cartão? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos de senha Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.1.3 | O acesso dos usuários desligados da empresa é imediatamente desativado ou removido? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos de senha Examine as contas finalizadas de usuários Reveja as listas atuais de acesso Observe os dispositivos retornados de autenticação física | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 | Além de atribuir um ID exclusivo, um ou mais dos seguintes métodos foi empregado para autenticar todos os usuários? <ul style="list-style-type: none"> Algo que você sabe, como uma senha ou frase de senha Algo que você tem, como um dispositivo de token ou um smart card Algo que você é, como a biométrica | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos de senha Observe os processos de autenticação | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2.3 | (a) Os parâmetros de senha de usuário são configurados para exigir senhas/frases de senha que atendam o seguinte? <ul style="list-style-type: none"> Exigir um tamanho mínimo de senha de pelo menos sete caracteres Conter caracteres numéricos e alfabéticos Alternativamente, as senhas/frases secretas devem ter complexidade e força pelo menos equivalentes aos parâmetros especificados acima. | <ul style="list-style-type: none"> Examine as definições da configuração do sistema para verificar os parâmetros de senha | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 8.5 As contas e senhas (ou outros métodos de autenticação) de grupo, compartilhadas ou genéricas, são proibidas conforme os itens a seguir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Os IDs e as contas de usuários genéricos são desativados ou removidos; ▪ Não existem IDs de usuários compartilhados para atividades de administração do sistema e outras funções críticas; e ▪ IDs de usuários compartilhados e genéricos não são usados para administrar quaisquer componentes do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja as políticas e procedimentos ▪ Examine as listas de ID do usuário ▪ Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Requisito 9: Restringir o acesso físico aos dados do titular do cartão

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| 9.1 | Existem controles adequados em vigor para a entrada na instalação para limitar e monitorar o acesso físico aos sistemas no ambiente de dados do titular do cartão? | <ul style="list-style-type: none"> Observe os controles de acesso físico Observe a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.5 | Todas as mídias estão fisicamente seguras (incluindo, entre outros, computadores, mídias eletrônicas removíveis, recibos em papel, relatórios em papel e faxes)? <i>Para os fins do requisito 9, "mídia" refere-se a todas as mídias em papel ou eletrônicas que contêm dados do titular do cartão.</i> | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos para segurança física das mídias Entreviste a equipe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6 | (a) É mantido um controle rigoroso quanto à distribuição interna ou externa de qualquer tipo de mídia? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos para distribuição de mídia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (b) Os controles incluem o seguinte: | | | | | |
| 9.6.1 | A mídia é classificada para que a confidencialidade dos dados possa ser determinada? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos para classificação de mídia Entreviste a equipe de segurança | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6.2 | A mídia é enviada via um mensageiro seguro ou outro método de entrega que possa ser rastreado com precisão? | <ul style="list-style-type: none"> Entreviste a equipe Examine a documentação e registros de rastreamento da distribuição de mídia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6.3 | A aprovação gerencial é obtida antes de mover as mídias (especialmente quando a mídia é distribuída a pessoas)? | <ul style="list-style-type: none"> Entreviste a equipe Examine a documentação e registros de rastreamento da distribuição de mídia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.7 | É mantido um controle rigoroso sobre o armazenamento e a acessibilidade das mídias? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.8 | (a) Todas as mídias são destruídas quando não são mais necessárias por razões corporativas ou legais? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos e políticas de destruição periódica de mídias | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| | (c) A destruição de mídia é executada da seguinte forma: | | | | | |
| 9.8.1 | (a) Os materiais impressos são fragmentados, incinerados ou reciclados, de forma que os dados do titular do cartão não possam ser reconstruídos? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os procedimentos e políticas de destruição periódica de mídias ▪ Entreviste a equipe ▪ Observe os processos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | (b) Os contêineres usados para materiais que armazenam informações são destruídos de forma segura para prevenir o acesso aos conteúdos? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja os procedimentos e políticas de destruição periódica de mídias ▪ Examine a segurança dos contêineres de armazenamento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Manter uma política de segurança de informações

Requisito 12: *Manter uma política que aborde a segurança das informações para todas as equipes*

Observação: para as finalidades do Requisito 12, "equipe" refere-se a funcionários que trabalham em período integral e meio-período, funcionários e equipes temporárias, e prestadores de serviços e consultores que "residem" no endereço da entidade ou têm acesso ao ambiente de dados do titular do cartão.

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| 12.1 | Existe uma política de segurança estabelecida, publicada, mantida e disseminada para todas as equipes relevantes? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja a política de segurança de informações | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.1.1 | A política de segurança é revisada ao menos uma vez por ano e atualizada quando o ambiente é alterado? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja a política de segurança de informações Entreviste a equipe responsável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3 | O uso de políticas de tecnologias críticas é desenvolvido para definir o uso apropriado destas tecnologias e exige o seguinte: Observação: exemplos de tecnologias críticas incluem, entre outros, tecnologias de acesso remoto e sem fio, laptops, tablets, mídia eletrônica removível, uso de e-mails e da internet. | | | | | |
| 12.3.1 | Aprovação explícita pelas partes autorizadas para uso das tecnologias? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas de uso Entreviste a equipe responsável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.3 | Uma lista de todos esses dispositivos e equipes com acesso? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas de uso Entreviste a equipe responsável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.3.5 | Usos aceitáveis das tecnologias? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas de uso Entreviste a equipe responsável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| 12.4 | A política e os procedimentos de segurança definem claramente as responsabilidades quanto à segurança das informações para todas as equipes? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos e a política de segurança Entreviste alguns dos funcionários responsáveis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.5 | (b) As seguintes responsabilidades do gerenciamento da segurança da informação são atribuídas formalmente para as pessoas e para as equipes que: | | | | | |
| 12.5.3 | Estabelecem, documentam e distribuem procedimentos de resposta e escalação de incidentes de segurança para assegurar que todas as situações sejam abordadas de modo oportuno e eficiente? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja os procedimentos e a política de segurança | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.6 | (a) Existe um programa de conscientização de segurança formal para tornar todos os funcionários conscientes da política e dos procedimentos de segurança dos dados dos titulares de cartão? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja o programa de conscientização de segurança | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8 | As políticas e procedimentos são mantidos e implementados para gerenciar os prestadores de serviços com os quais os dados do titular do cartão são compartilhados, ou que possam afetar a segurança dos dados, conforme segue: | | | | | |
| 12.8.1 | É mantida uma lista dos prestadores de serviços, incluindo uma descrição dos serviços prestados? | <ul style="list-style-type: none"> Reveja as políticas e procedimentos Observe os processos Reveja a lista de prestadores de serviço | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| 12.8.2 É mantido um acordo por escrito que inclua um reconhecimento de que os prestadores de serviços são responsáveis pela segurança dos dados que eles possuem do titular do cartão, ou que os armazenam, processam ou transmitem em nome do cliente, ou ao ponto de que eles possam impactar a segurança do ambiente dos dados do titular do cartão do cliente? Observação: as informações exatas contidas no reconhecimento dependerão do acordo entre as duas partes, dos detalhes do serviço a ser prestado e das responsabilidades atribuídas a cada parte. O reconhecimento não precisa ser exatamente igual ao fornecido neste requisito. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observe os acordos por escrito ▪ Reveja as políticas e procedimentos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12.8.3 | Existe um processo definido para a contratação dos prestadores de serviços, incluindo uma diligência devida adequada antes da contratação? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observe os processos ▪ Reveja as políticas e procedimentos e os documentos de suporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8.4 | É mantido um programa para monitorar anualmente o status de conformidade com o PCI DSS dos prestadores de serviços? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observe os processos ▪ Reveja as políticas e procedimentos e os documentos de suporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.8.5 | As informações mantidas sobre os requisitos do PCI DSS são administradas por cada prestador de serviços e quais são administradas pela entidade? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Observe os processos ▪ Reveja as políticas e procedimentos e os documentos de suporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.10.1 | (a) Foi criado um plano de resposta a incidentes para ser implementado em caso de violação do sistema? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reveja o plano de resposta a incidentes ▪ Reveja os procedimentos do plano de resposta a incidentes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Apêndice A: Requisitos adicionais do PCI DSS

Anexo A1: *Requisitos adicionais do PCI DSS para provedores de hospedagem compartilhada*

Esse apêndice não é usado para avaliações de comerciante.

Anexo A2: *Requisitos adicionais do DSS PCI para entidades usando SSL/antigo TLS*

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D |
| <p>A2.1 <i>Para terminais POS POI (e os pontos de terminação SSL/TLS ao qual eles se conectam) usando SSL e/ou TLS precoce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Os dispositivos são confirmados para não serem suscetíveis a qualquer falha conhecida para SSL/TLS precoce <p><i>Ou:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Há um plano formal de redução de riscos e migração em vigor de acordo com a exigência 2.2? | <ul style="list-style-type: none"> Revise a documentação (por exemplo, documentação do fornecedor, detalhes de configuração do sistema/rede etc.) que verifica que dispositivos POI POS não são suscetíveis a qualquer vulnerabilidade conhecida para SSL/TLS precoce | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Pergunta do PCI DSS | Teste esperado | Resposta (Marque uma resposta para cada pergunta) | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Sim | Sim com CCW | Não | N/D | |
| A2.2 | <p>Existe um plano formal de redução de riscos e migração em vigor para todas as implementações que usam SSL ou TLS precoce (exceto conforme permitido em A2.1), que inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrição de uso, incluindo dados que estão sendo transmitidos, tipos e número de sistemas que usam e/ou suporte SSL/TLS precoce, tipo de ambiente; ▪ Resultados da avaliação de riscos e controles de redução de risco no lugar; ▪ Descrição dos processos para monitorar as novas vulnerabilidades associadas com SSL/TLS prematuro; ▪ Descrição de processos de controle de alterações que são implementados para garantir a SSL/TLS precoce não é implementada em novos ambientes; ▪ Visão geral do plano do projeto de migração, incluindo a data de conclusão do objetivo da migração até no máximo 30 de junho de 2018? | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rever plano de redução de riscos e migração documentado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anexo A3: Validação Suplementar de Entidades Designadas (DESV)

Este anexo se aplica apenas a entidades designadas por uma empresa de pagamento ou adquirente que exigem uma validação adicional dos requisitos existentes do PCI DSS. Entidades que precisam validar esse apêndice devem usar o modelo de relatório suplementar DESV e atestado suplementar de conformidade para relatórios e consultar a empresa de pagamento e/ou adquirente aplicável sobre os procedimentos de envio.

Apêndice B: Planilha dos controles de compensação

Use essa planilha para definir os controles de compensação para requisitos em que "SIM com CCW" foi selecionado.

Observação: somente as empresas que realizaram uma análise dos riscos e têm restrições de negócios documentadas ou tecnológicas legítimas podem considerar o uso dos controles de compensação para atingir a conformidade.

Consulte os Apêndices B, C e D do PCI DSS para obter informações sobre os controles de compensação e orientação sobre como preencher essa planilha.

Número e definição do requisito:

| | Informações necessárias | Explicação |
|--|--|------------|
| 1. Restrições | Liste as restrições que impossibilitam a conformidade com o requisito original. | |
| 2. Objetivo | Defina o objetivo do controle original; identifique o objetivo atendido pelo controle de compensação. | |
| 3. Risco identificado | Identifique qualquer risco adicional imposto pela ausência do controle original. | |
| 4. Definição dos controles de compensação | Defina os controles de compensação e explique como eles abordam os objetivos do controle original e o aumento dos riscos, caso haja algum. | |
| 5. Validação dos controles de compensação | Defina como os controles de compensação foram validados e testados. | |
| 6. Manutenção | Defina o processo e os controles implementados para manter os controles de compensação. | |

Seção 3: Detalhes de atestado e validação

Parte 3. Validação do PCI DSS

Este AOC é baseado em resultados observados no SAQ C-VT (Seção 2), datada de *(data de conclusão de SAQ)*.

Baseado nos resultados documentados no SAQ C-VT observado acima, os signatários identificados nas Partes 3b-3d, conforme aplicável, afirmam o seguinte estado de conformidade para a entidade identificada na Parte 2 deste documento: **(selecione um)**:

| <input type="checkbox"/> | <p>Em conformidade: todas as seções do SAQ do PCI DSS estão preenchidas e todas as perguntas foram respondidas afirmativamente, resultando em uma classificação geral de CONFORMIDADE, de forma que a <i>(nome da empresa do comerciante)</i> demonstrou conformidade integral com o PCI DSS.</p> | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <p>Não conformidade: nem todas as seções do SAQ do PCI DSS estão preenchidas ou nem todas as perguntas foram respondidas afirmativamente, resultando em uma classificação geral de NÃO CONFORMIDADE, de forma que a <i>(nome da empresa do comerciante)</i> não demonstrou conformidade integral com o PCI DSS.</p> <p>Data prevista para conformidade:</p> <p>A entidade que estiver enviando este formulário com um status de Não conformidade talvez tenha de preencher o Plano de ação na Parte 4 deste documento. <i>Verifique junto ao seu adquirente ou à(s) empresa(s) de pagamento antes de preencher a Parte 4.</i></p> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <p>Em conformidade, mas com exceção legal: um ou mais dos requisitos foram marcados como "não" devido a uma restrição legal que evita que o requisito seja atendido. Essa opção exige revisão adicional do adquirente ou empresa de pagamento.</p> <p><i>Se selecionada, preencha o seguinte:</i></p> <table border="1" data-bbox="289 1129 1409 1304"> <thead> <tr> <th>Requisito afetado</th> <th>Detalhes de como a restrição legal evita que o requisito seja atendido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Requisito afetado | Detalhes de como a restrição legal evita que o requisito seja atendido | | | | |
| Requisito afetado | Detalhes de como a restrição legal evita que o requisito seja atendido | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Parte 3a. Reconhecimento do status

O(s) signatário(s) confirma(m):

(Selecione todos os aplicáveis)

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | O Questionário de autoavaliação C-VT do PCI DSS, versão <i>(versão do SAQ)</i> , foi preenchido segundo as instruções nele contidas. |
| <input type="checkbox"/> | Todas as informações contidas no SAQ mencionado anteriormente e neste atestado representam adequadamente os resultados de minha avaliação em todos os aspectos materiais. |
| <input type="checkbox"/> | Eu confirmei com meu fornecedor do aplicativo de pagamento que o aplicativo não armazena dados de autenticação confidenciais após a autorização. |
| <input type="checkbox"/> | Eu li o PCI DSS e reconheço que sempre devo manter a conformidade total com o PCI DSS, conforme aplicável para o meu ambiente. |
| <input type="checkbox"/> | Se meu ambiente mudar, reconheço que devo reavaliá-lo e implementar quaisquer requisitos adicionais de PCI DSS que forem aplicáveis. |

Parte 3a. Reconhecimento do status (continuação)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Não há evidências de armazenamento de dados da tarja magnética ¹ , dados de CAV2, CVC2, CID ou CVV2 ² , ou dados de PIN ³ depois da autorização da transação em QUAISQUER sistemas analisados durante essa avaliação. |
| <input type="checkbox"/> | As varreduras ASV estão sendo concluídas pelo fornecedor de varredura aprovado do PCI SSC (<i>nome do ASV</i>) |

Parte 3b. Atestado do comerciante

| | |
|---|-----------------------------|
| <i>Assinatura do responsável executivo pelo comerciante</i> ↑ | <i>Data:</i> |
| <i>Nome do responsável executivo pelo comerciante:</i> | <i>Forma de tratamento:</i> |

Parte 3c. Reconhecimento do Assessor de Segurança Qualificado (QSA) (se aplicável)

| | |
|---|--|
| Se um QSA foi incluído ou auxiliado nessa avaliação, descreva a função executada: | |
|---|--|

| | |
|--|------------------------|
| <i>Assinatura do funcionário devidamente autorizado da Empresa QSA</i> ↑ | <i>Data:</i> |
| <i>Nome do Funcionário Devidamente Autorizado:</i> | <i>Empresa do QSA:</i> |

Parte 3d. Envolvimento do Assessor de Segurança Interno (ISA) (se aplicável)

| | |
|---|--|
| Se um ISA foi incluído ou auxiliado nessa avaliação, descreva a função executada: | |
| | |
| | |

¹ Dados criptografados na tarja magnética ou dados equivalentes em um chip usados para autorização durante a transação com o cartão. As entidades não podem reter esses dados de tarja magnética após a autorização da transação. Os únicos elementos dos dados da tarja magnética que podem ser retidos são o número da conta principal (PAN), o nome do titular do cartão e a data de vencimento.

² O valor de três ou quatro dígitos impresso no painel de assinatura ou na frente do cartão de pagamento usado para verificar transações com cartão não presente.

³ Número de identificação pessoal inserido pelo titular do cartão durante uma transação com cartão e/ou bloqueio de PIN criptografado dentro da mensagem da transação.

Parte 4. Plano de ação para requisitos que não estão em conformidade

Selecione a resposta apropriada para "Conformidade com os requisitos PCI DSS" para cada requisito. Se você responder "Não" a qualquer um dos requisitos, será solicitado que a data na qual a empresa estará em conformidade seja fornecida além do requisito e de uma descrição resumida das ações que estão sendo realizadas para atender ao requisito.

Verifique junto ao seu adquirente ou à(s) empresa(s) de pagamento antes de preencher a Parte 4.

| Exigência do PCI DSS* | Descrição do requisito | Em conformidade com os requisitos do PCI DSS (selecione um) | | Data de reparação e ações (se "NÃO" estiver selecionado para qualquer requisito) |
|-----------------------|---|---|--------------------------|--|
| | | SIM | NÃO | |
| 1 | Instalar e manter uma configuração de firewall para proteger os dados do titular do cartão | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Não usar padrões disponibilizados pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de segurança | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Proteger os dados armazenados do titular do cartão | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Criptografar a transmissão dos dados do titular do cartão em redes abertas e públicas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Proteger todos os sistemas contra malware e atualizar regularmente programas ou software antivírus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Restringir o acesso aos dados do titular do cartão de acordo com a necessidade de conhecimento para o negócio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Identificar e autenticar o acesso aos componentes do sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Restringir o acesso físico aos dados do titular do cartão | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12 | Manter uma política que aborde a segurança da informação para todas as equipes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Anexo A2 | Requisitos adicionais do DSS PCI para entidades usando SSL/antigo TLS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

* Os Requisitos do PCI DSS indicados aqui referem-se às perguntas na Seção 2 do SAQ.

